

## **CABLEMAT TXLP/2R 230V 100W/M<sup>2</sup>**

Cablu de incalzire dublu conductor pentru incalzire directa.

Descrierea:

TXLP/2R CABLEMAT este ideal pentru incalzirea prin pardoseala in constructii.

Sistemul consta din cablu de incalzire dublu conductor TXLP/2R care este atasat de o plasa subtire din fibra de sticla. Este echipat cu 5 m de zona rece, exceptie fac cablurile de 2600 W care sunt dotate cu 2.3 m zona rece. Fiecare plasa are o portiune de imbinare din fabricatie, notat cu SPLICE pe partea din afara. Nu este nevoie de un conductor de intoarcere. Dispozitivul de etansare este prefabricat si rezistent la apa. Zona rece este marcata cu \*\*\*\*\* pe partea vizibila.



TXLP/2R CABLEMAT este avizat de CSTB.

Toleranta elementului rezistiv: -5 / +10 %

Clasa IP , dispozitivul de etansare: IPX7

Clasa mecanica: C

Standarde: EN 50265, IEC 60332-1, IEC 60800

### **Caracteristici din fabricatie**

Ecranare

Longitudinea benzii aluminizata + sarma de cupru

Izolarea

XLPE

Felul imbinarii

Inclusa/ascunsa

Modelul conductorului

Aliaj rezistent, solid

### **Caracteristici dimensionale**

Grosimea plasei

0.8 m

Diametrul nominal extern

7.5 mm

### **Caracteristici electrice**

Puterea

100 W/m<sup>2</sup>

Tensiunea

230 V

### Caracteristici de folosire

Temperature maxima, in afara invelisului

65 °C

Flacara

IEC 60332-1

Factorul de indoire cand se instaleaza

5 (xD)

### Lista produselor

Codul Nexans	Denumirea	Lungimea plasei (m)	Suprafata plasei (m <sup>2</sup> )	Suprafata minima a incaperii (m <sup>2</sup> )	Greutatea neta aprox (kg)
10022430	TXLP/2R Cablemat 300W	3.5	2.8	3	1.9
10022431	TXLP/2R Cablemat 400W	4.6	3.7	3.9	2.4
10022432	TXLP/2R Cablemat 500W	5.7	4.6	4.8	2.9
10022433	TXLP/2R Cablemat 600W	6.8	5.4	5.6	3.5
10022434	TXLP/2R Cablemat 700W	7.9	6.3	7.9	3.9
10022435	TXLP/2R Cablemat 840W	9.6	7.7	6.5	4.6
10022425	TXLP/2R Cablemat 1000W	11.2	9	9.3	5.5
10022426	TXLP/2R Cablemat 1250W	13.9	11.1	11.4	6.7
10022427	TXLP/2R Cablemat 1370W	15.5	12.4	12.8	7.2
10022428	TXLP/2R Cablemat 1700W	19.1	15.3	15.6	8.9
10022429	TXLP/2R Cablemat 2100W	23.6	18.9	19.3	10.9
10089402	TXLP/2R Cablemat 2600W	29.4	23.5	24	13.0