

### Covoraș de încălzire pentru podele subțiri

#### Descriere

Millimat® 150W/m<sup>2</sup> este ideal atât pentru proiectele clădirilor noi cât și pentru proiecte de renovare. Covorașul încălzit cu cabluri este compus din două cabluri conductoare pentru încălzire atașate la o plasa adezivă, subțire. Cablul de încălzire este furnizat cu o zonă rece montată în fabrică.

Clasă protecție: IPX7

Distanța între spirele cablului ( C-C) 150W/m<sup>2</sup>: 80 mm

Grosimea totală plasei de încălzire: (cablul de încălzire inclus): 4,5 mm

Millimat® 150W/m<sup>2</sup> se recomandă pentru băi, toalete, uscătorii precum și pentru zone care necesită randament ridicat. Covorașul trebuie instalat pe o subpodea non -inflamabilă, nivelată și stabilă. Covorașul poate fi instalat pe orice tip de subpodea (nivelată și stabilă). Covorașul a fost creat pentru a fi fixat în beton sau adezivi .

Podeaua trebuie să fie non-inflamabilă putând fi acoperită cu gresii, piatră, vinyl, parchet laminat etc. Covorașul de încălzire poate fi ajustat la forma camerei doar prin simpla tăiere a plasei. Vă rugăm să consultați instrucțiunile de instalare pentru mai multe detalii.



#### Standarde

International  
EN 50265; IEC 60332-1;  
IEC 60335-2-96

## Millimat® 220V 150W/m<sup>2</sup>

### Caracteristici:

#### Caracteristici de construcție

Tipul de conductor	
Izolarea	Aliaj rezistent, solid
Fir conductor	Polimer cu flour
Ecranarea	Cupru solid cositorit
Manta exterioară	Bandă longitudinală din aluminiu + fire de cupru
Tipul matisirii	PVC
Caracteristici dimensionale	
Lățimea	
Grosimea	0.5 m
Caracteristici electrice	
Tensiunea de operare (V)	220 V
Caracteristici de utilizare	
Lungimea zonei reci	2.5 m

### Listă produse

Nexans ref.	Denumire	Lungimea (m)	Suprafata covoraș (m <sup>2</sup> )	Suprafata min a camerei (m <sup>2</sup> )	Greutate netă aprox. (kg) (kg)
10143308	Millimat®/150 150W 1,0 m <sup>2</sup>	2	1	1.2	1.1
10143309	Millimat®/150 225W 1,5 m <sup>2</sup>	3	1.5	1.8	1.8
10143311	Millimat®/150 300W 2,0 m <sup>2</sup>	4	2	2.4	1.5
10143312	Millimat®/150 375W 2,5 m <sup>2</sup>	5	2.5	2.9	1.7
10143313	Millimat®/150 450W 3,0 m <sup>2</sup>	6	3	3.5	2.2
10143314	Millimat®/150 525W 3,5 m <sup>2</sup>	7	3.5	4.1	2.4
10143315	Millimat®/150 600W 4,0 m <sup>2</sup>	8	4	4.6	2.9
10143316	Millimat®/150 750W 5,0 m <sup>2</sup>	10	5	5.8	3.4
10143317	Millimat®/150 900W 6,0 m <sup>2</sup>	12	6	6.9	4.4
10143318	Millimat®/150 1050W 7,0 m <sup>2</sup>	14	7	8	5.0
10143319	Millimat®/150 1200W 8,0 m <sup>2</sup>	16	8	9.2	5.9
10143320	Millimat®/150 1500W 10,0 m <sup>2</sup>	20	10	11.4	7.0
10143321	Millimat®/150 1800W 12,0 m <sup>2</sup>	24	12	13.7	9.0